

pH BEÁLLÍTÁS

DINAX® MÍNUSZ F

pH-csökkentő folyadék



ALKALMAZÁS:

Foglalkozásszerű felhasználásra.

KISZERELÉS:

- 25 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg)
- 1000 kg (IBC)

TÁROLÁS:

száraz, hűvös, fénytől védett helyen,

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI:

a gyártástól számított 2 évig

Vízforgatásos fürdőmedencék vizének kezelésére, a pH-érték csökkentésére.

ADAGOLÁS:

Kizárólag mérőműszeres adagoló berendezéssel (csak vegyszeradagoló szivattyúkkal) adagolható. A beadagolandó mennyiség a bejövő víz pH-értékének és a teljes lúgosság értékének függvénye.

Ha a víz teljes lúgosság értéke az átlagos hálózati vízre jellemző tartományban van, ami 80-120 ppm (1,6-2,4 mval/l), akkor 0,1 pH csökkentéshez 0,5 kg/100 m³ DINAX® MÍNUSZ F szükséges.

Nem hígítható! Tömény állapotban más vegyi anyagokkal ne keverje! A medencevízben a szerhez ajánlott készítményekkel keveredhet.

MÉRÉS:

- Klór/Bróm-pH-lúgosság mérőcsík 0,1-10ppm mérőcsíkkal
- Klór/pH teszterrel (tablettás)
- AD 11 digitális pH és hőmérséklet-mérő teszterrel
- fotométerrel (Lumiso Pooltest 3, PoolLab fotométer)

dinax®

www.dinax.hu

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!